Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Termék adattábla (a 811/2013 EU rendeletnek megfelelően)

(a) A forgalmazó megnevezése, vagy logója	*Marketbau-Remeha Kft.*					
(b) A forgalmazó típusazonosítója	*Delta 24C*					
(c) Fűtés: közepes hőmérsékletű rendszer	*1*		Melegvíz termelés: megadott terhelési profil			*XL*
(d) Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály	*A*		A melegvíz termelés energiahatékonysági osztálya			*A*
(e) Névleges hőteljesítmény, beleértve bármely kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményét is	*22*	*kW*				
(f) Fűtés: éves energiafelhasználás	*-*	*kWh*	és/ vagy	*61*	*GJ*	
Melegvíz termelés: éves energiafelhasználás	*37*	*kWh*	és/ vagy	*17*	*GJ*	
(g) Szezonális fűtési energiahatékonyság	*92*	*%*	A melegvíz termelés energiahatékonysága	*85*	*%*	
(h) Hangnyomásszint, kültéri	*54*	*dB(A)*				
(i) A kombi berendezés csak csúcsidőn kívüli időszakban működik	*nem*					
(j) Különleges elővigyázatosság szükséges az összeszereléshez és javításhoz	Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet					

Termék tájékoztatási követelmények (a 813/2013 EU rendeletnek megfelelően)

Model	*Delta 24C*		
Kondenzációs Kazán	*igen*		
Alacsony-hőmérséklet (**) Kazán	*nem*		
B1 Kazán	*nem*		
Kombinált hő-, és energiatermelő berendezés	*nem*	amennyiben igen, kísérőfűtéssel felszerelve	
Kombi fűtőkészülék	*igen*		

Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Névleges teljesítmény	*Prated*	*22*	*kW*
Kazánokhoz és kombi berendezésekhez: Hatásos teljesítmény			
Névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (*)	P_4	*21,7*	*kW*
30%-os névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (**)	P_1	*7,3*	*kW*

Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Szezonális fűtési energiahatékonyság	η_s	*91,6*	*%*
Kazánokhoz és kombi berendezésekhez: Hatásfok			
Névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (*)	η_4	*86,2*	*%*
30%-os névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (**)	η_1	*96,9*	*%*
Supplementary heater			
Névleges teljesítmény	P_{sup}	*0*	*kW*
Az energiahordozó típusa			

Elektromos segédfűtés energiafelhasználása			
Teljes terhelésen	*elmax*	*0,044*	*kW*
Részterhelésen	*elmin*	*0,012*	*kW*
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	*0,004*	*kW*

Más cikkek			
Készenléti hőveszteség	P_{stby}	*0,074*	*kW*
Gyújtóégő elektromos energiafelhasználása	P_{ign}	*0*	*kW*
Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	*24*	*mg/kWh*

Kombi fűtőkészülékekhez:

Megadott terhelési profil:	*XL*		
Napi elektromos energiafelhasználás	Q_{elec}	*0,136*	*kWh*

A melegvíz termelés energiahatékonysága	η_{wh}	*85,2*	*%*
Napi tüzelőanyag-felhasználás	Q_{fuel}	*22,645*	*kWh*

Kontakt adatok	Marketbau-Remeha Kft., www.remeha.hu

(*) Magas-hőmérsékletű rendszer 60 °C-os visszatérő és 80 °C-os előremenő vízhőmérsékletet jelent a hőtermelő csatlakozásainál.
(**) Alacsony-hőmérsékletű rendszer a kondenzációs kazánok esetén 30 °C-os, az alacsony-hőmérsékletű kazánok esetén 37 °C-os, egyéb kazánok esetén 50 °C-os visszatérő vízhőmérsékletet jelent (a hőtermelő csatlakozásainál)

Különös elővigyázatosság szükséges a fűtőberendezés összeszerelése, telepítése, vagy javítása előtt.
Jelen információ a szétszerelésre, újra hasznosításra és/ vagy megsemmisítésre vonatkozik

Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet! Szétszerelés, újrahasznosítás és/ vagy megsemmisítés előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet!

B1 es fűtő és B1 kombi kazánhoz:

Ez az atmoszférikus kazán csak olyan meglévő, többlakásos épületek gyűjtőkéményeire történő csatlakozásra kerül beépítésre, amelyek az égésterméket a kazánt tartalmazó helyiségen kívülre vezetik. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből szívja és huzatmegszakítót is tartalmaz. Az alacsonyabb hatásfok miatt, minden más esetben kerülni kell az ilyen készülékek felhasználását, mivel ez jelentős tüzelőanyag-, és a fenntartási költség-többletet eredményez.

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Termék adattábla (a 811/2013 EU rendeletnek megfelelően)

(a) A forgalmazó megnevezése, vagy logója	*Marketbau-Remeha Kft.*					
(b) A forgalmazó típusazonosítója	*Delta 28C*					
(c) Fűtés: közepes hőmérsékletű rendszer	*1*		Melegvíz termelés: megadott terhelési profil		*XL*	
(d) Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály	*A*		A melegvíz termelés energiahatékonysági osztálya		*A*	
(e) Névleges hőteljesítmény, beleértve bármely kiegészítő fűtőberendezés hőteljesítményét is	*28*	*kW*				
(f) Fűtés: éves energiafelhasználás	*-*	*kWh*	és/ vagy	*73*	*GJ*	
Melegvíz termelés: éves energiafelhasználás	*39*	*kWh*	és/ vagy	*17*	*GJ*	
(g) Szezonális fűtési energiahatékonyság	*92*	*%*	A melegvíz termelés energiahatékonysága	*85*	*%*	
(h) Hangnyomásszint, kültéri	*52*	*dB(A)*				
(i) A kombi berendezés csak csúcsidőn kívüli időszakban működik	*nem*					
(j) Különleges elővigyázatosság szükséges az összeszereléshez és javításhoz	Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet					

Termék tájékoztatási követelmények (a 813/2013 EU rendeletnek megfelelően)

Model	*Delta 28C*		
Kondenzációs Kazán	*igen*		
Alacsony-hőmérséklet (**) Kazán	*nem*		
B1 Kazán	*nem*		
Kombinált hő-, és energiatermelő berendezés	*nem*	amennyiben igen, kísérőfűtéssel felszerelve	
Kombi fűtőkészülék	*igen*		

Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Névleges teljesítmény	*Prated*	*28*	*kW*
Kazánokhoz és kombi berendezésekhez: Hatásos teljesítmény			
Névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (*)	P_4	*27,7*	*kW*
30%-os névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (**)	P_1	*9,4*	*kW*

Cikk	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Szezonális fűtési energiahatékonyság	η_s	*91,6*	*%*
Kazánokhoz és kombi berendezésekhez: Hatásfok			
Névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (*)	η_4	*86,1*	*%*
30%-os névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékletű rendszernél (**)	η_1	*96,8*	*%*
Supplementary heater			
Névleges teljesítmény	P_{sup}	*0*	*kW*
Az energiahordozó típusa			

Elektromos segédfűtés energiafelhasználása			
Teljes terhelésen	*elmax*	*0,044*	*kW*
Részterhelésen	*elmin*	*0,012*	*kW*
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	*0,004*	*kW*

Más cikkek			
Készenléti hőveszteség	P_{stby}	*0,078*	*kW*
Gyújtóégő elektromos energiafelhasználása	P_{ign}	*0*	*kW*
Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	*29*	*mg/kWh*

Kombi fűtőkészülékekhez:

Megadott terhelési profil:	*XL*		
Napi elektromos energiafelhasználás	Q_{elec}	*0,136*	*kWh*

A melegvíz termelés energiahatékonysága	η_{wh}	*85,2*	*%*
Napi tüzelőanyag-felhasználás	*Qfuel*	*22,981*	*kWh*

Kontakt adatok	Marketbau-Remeha Kft., www.remeha.hu

(*) Magas-hőmérsékletű rendszer 60 °C-os visszatérő és 80 °C-os előremenő vízhőmérsékletet jelent a hőtermelő csatlakozásainál.
(**) Alacsony-hőmérsékletű rendszer a kondenzációs kazánok esetén 30 °C-os, az alacsony-hőmérsékletű kazánok esetén 37 °C-os, egyéb kazánok esetén 50 °C-os visszatérő vízhőmérsékletet jelent (a hőtermelő csatlakozásainál)

Különös elővigyázatosság szükséges a fűtőberendezés összeszerelése, telepítése, vagy javítása előtt.
Jelen információ a szétszerelésre, újra hasznosításra és/ vagy megsemmisítésre vonatkozik

Telepítés, összeszerelés, vagy javítás előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet! Szétszerelés, újrahasznosítás és/ vagy megsemmisítés előtt alaposan tanulmányozza és kövesse a Felhasználási és telepítési útmutatót, valamint a Gépkönyvet!

B1 es fűtő és B1 kombi kazánhoz:

Ez az atmoszférikus kazán csak olyan meglévő, többlakásos épületek gyűjtőkéményeire történő csatlakozásra kerül beépítésre, amelyek az égésterméket a kazánt tartalmazó helyiségen kívülre vezetik. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből szívja és huzatmegszakítót is tartalmaz. Az alacsonyabb hatásfok miatt, minden más esetben kerülni kell az ilyen készülékek felhasználását, mivel ez jelentős tüzelőanyag-, és a fenntartási költség-többletet eredményez.